

### Kabelzuordnung CM Stecker

### Colour codes for CM cables

	CM6	Kabelfarbe	Colour	CM12	Kabelfarbe	Colour	CM19	Kabelfarbe	Colour
1	1	rot	red	A	weiss	white	A	weiss	white
2	2	blau	blue	B	braun	brown	B	braun	brown
3	3	weiss	white	C	grün	green	C	grün	green
4	4	gelb	yellow	D	gelb	yellow	D	gelb	yellow
5	5	weiss	white	E	grau	grey	E	grau	grey
6	6	grün	green	F	rosa	pink	F	rosa	pink
7				G	blau	blue	G	blau	blue
8				H	rot	red	H	rot	red
9				J	schwarz	black	J	schwarz	black
10				K	violett	violet	K	violett	violet
11				L	grau-rosa	grey-pink	L	grau-rosa	grey-pink
12				M	rot-blau	red-blue	M	rot-blau	red-blue
13							N	weiss-grün	white-green
14							O	braun-grün	brown-green
15							P	weiss-gelb	white-yellow
16							R	gelb-braun	yellow-brown
17							S	weiss-grau	white-grey
18							T	grau-braun	grey-brown
19							U	weiss-rosa	white-pink
offen /nc								rosa-braun	pink-brown

Twisted Pair Kabel, geschirmt

Twisted pair cables, shielded

Erste Farbe ist Grundfarbe  
Zweite Farbe ist aufgedruckt

first colour is base colour  
second colour is printed

Code according VDE 0815

Code according DIN 47100/Jan. 1988

**Das 6-adrige Hochstromkabel benutzt die ersten 6 Farben wie die 12/19 adrige Varianten (siehe Tabelle unten)**  
**The 6-pin High Current cable uses the first 6 colours like the 12/19 pin versions**

CM6-HC	Kabelfarbe	Colour
A	weiss	white
B	braun	brown
C	grün	green
D	gelb	yellow
E	grau	grey
F	rosa	pink